

EPA

Elettropompe autoadescanti
Self priming electropump
Électropompes auto-amorçantes

Hp 1.5 → 12.5
RPM 2900



EPA | Elettropompe autoadescanti
Self priming electropump
Électropompes auto-amorçantes

2900 RPM **50** Hz



54
IP

COD.	MODELLO / MODEL																	
		Hp	kW	V	a	µF	in/out DN	max m³/h	max mt	max mt	max Ø mm	max °C	materiale material	materiale material	L mm	W mm	H mm	kg
<i>Monofase / single-phase 1~ / monophasé</i>																		
605.02	EPA 15 M	1.5	1.1	230	7	30	2"	22	17	8	17	80	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	420	202	290	23
605.03	EPA 20 M	2	1.5	230	9.5	40	2"	27	17	8	17	80	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	420	202	290	24
605.04	EPA 30 M	3	2.2	230	13.6	50	3"	54	15	8	30	80	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	480	231	300	34
<i>Trifase / three-phase 3~ / triphasé</i>																		
605.05	EPA 15 T	1.5	1.1	230/400	4.3/2.5	-	2"	22	17	8	17	80	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	420	202	290	23
605.06	EPA 20 T	2	1.5	230/400	5.7/3.3	-	2"	27	17	8	17	80	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	420	202	290	24
605.07	EPA 30 T	3	2.2	230/400	8/4.6	-	3"	54	15	8	30	80	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	480	231	300	34
605.08	EPA 125 T	12.5	9.2	230/400	30/17.3	-	4"	115	23	8	35	80	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	691	427	491	180

Disponibili anche in versione 60Hz.

Available also in 60Hz version.

Également disponibles en version 60 Hz.

SERIE EPA

Elettropompe autoadescanti monoblocco a girante aperta destinate a trattare sia acque chiare che acque scure.

Disco d'usura in acciaio inox AISI 316 e girante in ghisa sono estraibili direttamente dal portello di ispezione.

Motore monofase o trifase, progettate per pompare liquidi sporchi anche con corpi solidi in sospensione.

Qualità e robustezza le rendono adatte anche per lavori continuativi, ideali per l'irrigazione, sottopassi o scavi di cantiere.

EPA SERIES

Close-coupled self-priming electric pumps with open impeller, for clean and waste water applications.

Aisi 316 stainless steel inox wear disk and cast iron impeller can be extracted directly from the inspection hatch.

Single-phase or three-phase motor, designed for pumping dirty liquids even with solid suspended bodies.

Quality and robustness make them suitable also for continuous works as in irrigation, flooding, building construction, underpassages.

SÉRIE EPA

Pompes électrique auto-amorçante monobloc à roue ouverte conçues pour traiter aussi bien les eaux claires que les eaux usées.

Le disque d'usure en acier inox AISI 316 et la roue en fonte peuvent être directement extraits par la porte d'inspection.

Moteur monophasé ou triphasé, sont conçues pour pomper des liquides sales, y compris avec des corps solides en suspension.

Grâce à leur qualité et à leur robustesse, elles sont adaptées aux travaux en continu et sont idéales pour l'irrigation, les passages souterrains, les fouilles de chantier.

