

# ECOBBOX

**Soccorritore anti-blackout per comando diretto di 1 pompa monofase**

Anti-blackout system for direct control of 1 single-phase pump

Anti-coupage pour le contrôle direct de 1 pompe monophasée

**370 W**



## SERIE ECOBOX

- Alimentazione monofase 230V ± 10% 50Hz
- Uscita monofase 230V ± 10% 50Hz
- Forma d'onda di uscita pseudosinusoidale (con funzionamento a batteria)
- Caricabatteria automatico con carica in tampone
- Predisposizione per collegamento batterie al GEL
- Circuito di blocco in caso di batterie scariche (con funzionamento a batteria)
- 5 led spia: mantenimento/carica/allarme batterie/on/rete
- Pulsante TEST del carico
- Fusibili di protezione
- Protezione da inversione polarità/sovraccarico/corto-circuitito/sovratemperatura
- Ingresso contatto di comando
- Uscita allarme 12Vdc (max 300mA)
- Sezionatore generale con manovra per spegnimento d'emergenza
- Uscita con pressacavi antistrappo
- Porta estraibile con serratura con chiave
- Involucro metallico verniciato a polveri
- Ventola di raffreddamento

## ECOBX SERIES

- Single phase power supply 230V ± 10% 50Hz
- Single phase output 230V ± 10% 50Hz
- Pseudosinusoidal output waveform (battery operated)
- Automatic battery charger with buffer charge
- Predisposition for connecting batteries to the GEL
- Lockout circuit in case of low batteries (battery operated)
- 5 led lights: battery maintenance/charge/ alarm /on/mains
- Load TEST button
- Protection fuses
- Reverse polarity/overload protection/short circuit/over temperature
- Command contact input
- 12Vdc alarm output (max 300mA)
- General disconnecter with operation for emergency shutdown
- Exit with strain relief cable glands
- Removable door with lock with key
- Powder coated metal casing
- Cooling fan

## SÉRIE ECOBOX

- Alimentation monophasée 230V ± 10% 50Hz
- Sortie monophasée 230V ± 10% 50Hz
- Forme d'onde de sortie pseudo-sinusoidale (fonctionnant sur batterie)
- Chargeur de batterie automatique avec charge tampon
- Predisposition pour connecter les batteries au GEL
- Circuit de verrouillage en cas de piles faibles (fonctionnant sur batterie)
- 5 lumières LED: entretien de la batterie/charge/ alarme/allumé/secteur
- Bouton Charger TEST
- Fusibles de protection
- Protection contre les inversions de polarité/surcharge/court circuitito/surchauffe
- Entrée de contact de commande
- Sortie d'alarme 12Vdc (max 300mA)
- Sectionneur général avec fonctionnement pour arrêt d'urgence
- Sortie avec presse-étoupes
- Porte amovible avec serrure à clé
- Boîtier en métal enduit de poudre
- Ventilateur de refroidissement

# ECOBBOX 600




90%





1~230  
V IN1~230  
V OUTSA  
TYPEIP  
31+40°  
-5°  
°C50%  
@ 40°C

600 VA  
370 W - 2,1 A

APPLICAZIONI TIPICHE / STANDARD APPLICATIONS / APPLICATIONS TYPIQUES



**Ecobox 600 e kit completi**  
Ecobox 600 and complete kits  
Ecobox 600 et kits complets

COD.	MODELLO / MODEL						
				H mm	L mm	W mm	
<i>soccorritore 600 VA - 370 W - 2,1 A / anti-blackout 600 VA - 370 W - 2,1 A / anti-coupure 600 VA - 370 W - 2,1 A</i>							
098.00	<b>ECOBBOX 600</b>	-	-	500	400	220	15
<i>kit soccorritore completo di batterie da trazione, supporti e cavi / anti-blackout kit with traction batteries, supports and cables / kit anti-coupure complet avec batteries de traction, supports et câbles</i>							
098.01	<b>ECOBBOX 600.1</b>	1h	1x50Ah	500	400	220	51
098.02	<b>ECOBBOX 600.2</b>	1h 30'	1x60Ah	500	400	220	55
098.03	<b>ECOBBOX 600.3</b>	2h	1x80Ah	500	400	220	75
<i>kit soccorritore completo di batterie sigillate, supporti e cavi / anti-blackout kit with sealed batteries, supports and cables / kit anti-coupure complet avec batteries scellées, supports et câbles</i>							
099.01	<b>ECOBBOX 600.1 SG</b>	1h	1x54Ah	500	400	220	51
099.02	<b>ECOBBOX 600.2 SG</b>	1h 30'	1x64Ah	500	400	220	55
099.03	<b>ECOBBOX 600.3 SG</b>	2h	1x80Ah	500	400	220	75
<i>kit soccorritore completo di batterie ermetiche, supporti e cavi / anti-blackout kit with hermetic batteries, supports and cables / kit anti-coupure complet avec batteries hermétiques, supports et câbles</i>							
099.04	<b>ECOBBOX 600.1 GL</b>	2h 30'	1x94Ah	500	400	220	73