

ACCESSORI

Accessori
Accessories
Accessoires

CAVI CABLES CÂBLES



Per collegamento batterie
For battery connection
Pour la connexion de la batterie

COD.	MODELLO / MODEL	CAVO / CABLE		
		mm ²	L mm	
157.02	PB1	25	600	0,5
157.03	PB2	25	1300	0,5

PB1: 2 connessioni morsetto/batteria
PB2: 1 connessione morsetto/batteria + occhio

PB1: 2 terminal/battery connections
PB2: 1 terminal/battery connections + loop

PB1: 2 connexions borne/batterie
PB2: 1 connexion borne/batterie + oeillet

BATTERIE DA TRAZIONE TRACTION BATTERIES BATTERIES DE TRACTION



Composizione interna al piombo/acido - tensione nominale 12Vdc
Internal composition of lead/acid - voltage 12Vdc
Composition interne de plomb/acide - tension nominale 12Vdc

COD.	MODELLO / MODEL	CARATTERISTICHE / FEATURES						
		Vdc	Ah	A (EN)	H mm	L mm	W mm	
035.00	BA50	12	50	460	190	207	175	13
035.01	BA60	12	60	540	190	242	175	15
035.02	BA80	12	80	730	190	278	175	17
035.03	BA100	12	100	720	215	333	175	25
035.06	BA160	12	160	1050	228	510	218	44
035.07	BA180	12	180	1000	223	513	223	44

Batterie a ridotta manutenzione (vita media batteria di 3 anni). Mantenere la temperatura di lavoro tra i 10°C ed i 25°C.

Reduced maintenance batteries (medium battery's life 3 years). Keep operating temperature between 10°C and 25°C.

Batteries à faible entretien (durée de vie moyenne batterie de 3 ans). Maintenir la température de travailler entre 10°C et 25°C.

BATTERIE SIGILLATE SEALED BATTERIES BATTERIES SCELLÉES



Composizione interna al piombo/acido, con indicatore ottico dello stato di carica - tensione nominale 12Vdc
Internal composition of lead/acid, with optical indicator of charge status - voltage 12Vdc
Composition interne en plomb/acide, avec indicateur optique de l'état de charge - tension nominale 12Vdc

COD.	MODELLO / MODEL	CARATTERISTICHE / FEATURES						
		Vdc	Ah	A (EN)	H mm	L mm	W mm	
035.10	BA54SG	12	54	520	175	207	190	13
035.11	BA64SG	12	64	610	175	242	190	15
035.12	BA80SG	12	80	730	190	278	175	17
035.13	BA100SG	12	100	870	175	353	190	25

Batterie a ridotta manutenzione (vita media batteria di 3 anni). Mantenere la temperatura di lavoro tra i 10°C ed i 25°C.

Reduced maintenance batteries (medium battery's life 3 years). Keep operating temperature between 10°C and 25°C.

Batteries à faible entretien (durée de vie moyenne batterie de 3 ans). Maintenir la température de travailler entre 10°C et 25°C.

BATTERIE ERMETICHE SEALED BATTERIES BATTERIES HERMÉTIQUES



Composizione interna al piombo/gel, regolate con valvole (VRLA) e terminale a vite M6 - tensione nominale 12Vdc
Internal composition of lead/gel, valves regulated (VRLA) e terminal screw M6 - voltage 12Vdc
Composition interne avec plomb/gel, régulée par vannes (VRLA) et borne à vis M6 - tension nominale 12Vdc

COD.	MODELLO / MODEL	CARATTERISTICHE / FEATURES						
		Vdc	Ah	A (EN)	H mm	L mm	W mm	
035.16	BA65GL	12	65	800	174	350	166	24
035.17	BA94GL	12	94	800	174	305	223	33

Batterie a ridotta manutenzione (vita media batteria di 5 anni). Mantenere la temperatura di lavoro tra i 10°C ed i 25°C.

Reduced maintenance batteries (medium battery's life 5 years). Keep operating temperature between 10°C and 25°C.

Batteries à faible entretien (durée de vie moyenne batterie de 5 ans). Maintenir la température de travailler entre 10°C et 25°C.

ACCESSORI

Accessori
Accessories
Accessoires



BATTERIE EMERTICHE AL PIOMBO
HERMETIC LEAD BATTERIES
BATTERIES ÉMERTIQUE AU PLOMB



Batterie ermetiche al piombo ideali per scariche medio lunghe

Hermetic lead batteries ideal for medium-long discharges

Batteries ermetique en au plomb idéales pour les décharges moyennes à longues

COD.	MODELLO / MODEL	CARATTERISTICHE / FEATURES					
		Vdc	Ah	H mm	L mm	W mm	
101.40	BA7	12	7	94	151	65	2,3
101.41	BA9	12	8,4	95	151	65	2,7
101.42	BA12	12	12	95	151	98	3,7
101.43	BA18	12	18	167	181	76	5,6
101.44	BA26	12	26	125	166	175	8,2
101.45	BA40	12	40	170	197	165	13,5

Progettate per ottenere prestazioni ottimali e per la protezione dai disturbi di linea. (vita media attesa di 5 anni).

Designed for optimal performance and protection from line noise. (average expected life of 5 years).

Conçu pour des performances optimales et une protection contre le bruit de ligne. (durée de vie moyenne prévue de 5 ans).



BATTERIE LONG LIFE
LONG LIFE BATTERIES
BATTERIES LONGUE DURÉE



Batterie ermetiche al piombo con alto livello di affidabilità e sicurezza (10 anni di vita attesa)

Lead sealed batteries ideal for medium-long discharges (10 years expected life)

Batteries scellées au plomb avec un haut niveau de fiabilité et de sécurité (10 ans de durée de vie prévue)

COD.	MODELLO / MODEL	CARATTERISTICHE / FEATURES					
		Vdc	Ah	H mm	L mm	W mm	
101.46	BA7LL	12	7	95	151	65	2,6
101.47	BA9LL	12	8,4	95	151	65	2,7
101.48	BA17LL	12	17	167	181	76	6
101.49	BA26LL	12	26	125	175	166	6,75
101.50	BA40LL	12	40	173	197	166	13,7
101.51	BA55LL	12	55	212	230	140	17,3
101.52	BA65LL	12	65	194	268	174	20
101.53	BA75LL	12	75	214	260	168	22,7